



Dimensões totais

Peso em operação	6110Kg
A comprimento total	5630 mm
A' comprimento total	5537 mm
B altura até o topo da cabine	2850 mm
C largura dos pneus	2000 mm
D Distância entre eixos	2350mm
E. Min. distância ao solo	300mm
F largura da roda	1480mm
G largura da Caçamba	1996mm
H raio de viragem	4350 mm
I altura total	4220mm
J Altura do pino da dobradiça da caçamba	3380mm
K altura de despejo	2630 mm
L despejo de chegada	850 mm
M Max. profundidade de escavação	193mm
N Max. ângulo de viragem	35°
O Max. reversão	40°
P ângulo de saída	30°
Q Max. ângulo de despejo	45°
Capacidade da caçamba	1.0m3s
Pneu	16/70-20-14 PR

Especificações Técnicas

	XG918-I	XG918H
Potência nominal	64 kw (YTO LR4105G)	64 kw (Cummins 4BT3.9-C100)
Carga nominal	1800kg	1800kg
Velocidade Nominal	2400r/min	2200r/min
Max. torque	275N.m	330N.m
Velocidade Nominal	2400r/min	2200r/min
Max. torque	275N.m	330N.m

	XG918-I	XG918H
Tempo de elevação	5 s	5 s
Max. força de desagregação	65kN	65kN
Max. Capacidade de inclinação	30°	30°
Capacidade do tanque de combustível	100L	100L
Capacidade do tanque de óleo hidráulico	116L	116L

Velocidade de viagem

	XG918-I	XG918H
Faixas de velocidade (F/R)	2/2	2/2
Frente I	10km/h	10km/h
Frente II	27km/h	27km/h
Ré I	10km/h	10km/h
Ré II	26km/h	26km/h
Max. torque	275N.m	330N.m

* As imagens são apenas para referência. To das as especificações e informações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.