



Modelos / panorâmicos técnicos		XG31651C
Motor		
Fabricante	Dongfeng Cummins Corporation	
Modelo	6BTA5.9-C180	
Potência (kw/hp)	132 /180	
Velocidade (rpm)	2200	
Blade		
Altura das cordas (mm)	3660×610	
Invertendo Ângulo (°)	360	
Máx. Blade Ângulo (°)	90	
Profundidade de corte(mm)	710	
Tipo de movimentação	Motor + worm case	
Transmissão		
Tipo	Eletro Hidráulica Powershift	
Número de engrenagens	F6/R3	
Velocidade de avanço (Km/h)	4.9,7.6,12.3, 18.5,26.8,37.1	
Velocidade reversa (Km/h)	4.9,12.3,26.8	
Tipo de movimentação	Tração traseira por eixo	
Máx. Tração force (KN)	380	
Tiro SPEC	17.5—25	
Eixo dianteiro		
Roda de ângulo de inclinação: (°)	±17	
Ângulo de direção: (°)	±45	
Ângulo de oscilação: (°)	±15	
Afastamento à terra: (mm)	430	
Ângulo de Articulação (°)	25, right and left	
Tipo de movimentação	Hydraulic disc brake / wet brakes	
Tipo de freio de estacionamento	Hand-operated shoe-type brake	
Peso total (Kg)	14500	

Dimensões básicas totais (mm) (L×W×H)	8690×2595×3390
Dimensões totais (mm) (L×W×H)	10330×2750×3390
Opcional 1.Tanque de combustível com 250 Litros 2.Cabine com Ar condicionado. 3.Tec. Embarcada. 4.Freios a banho de óleo. 5.Ripper trazeiro com 5 dentes articulado. 6.Garantia de 1 ano.	
* As imagens são apenas para referência. To das as especificações e informações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.	